



Alubril

FICHA TECNICA

Dengrasante y abrillandador de metales

Características.

La poderosa acción de ALUBRIL le permitirá que depósitos de grasa, aceite, mugre, hollín y películas de humo y diesel se disuelvan rápidamente para que sean eliminadas con un simple chorro de agua.

Contiene en su formulación compuestos totalmente a prueba de fuego ya que no se inflama ni mantiene la combustión. Es de gran estabilidad ya que sus propiedades de humectación y penetración de depósitos y mugre se mantienen aún en contacto con superficies a altas temperaturas.

Aplicación.

Es sumamente efectivo en la limpieza y protección de superficies metálicas tales como: aluminio, acero inoxidable, cobre, bronce, latón, cromo, hierro, etc.

Instrucciones.

Diluya en una parte de ALUBRIL hasta en 5 partes de agua. Deje actuar de 3 a 5 minutos y enjuague con agua a presión. Se puede aplicar con rociador manual, cepillo, jerga o mechudo. Quite el exceso de grasa o aceite de las piezas. Suemerja las mismas en una dilución de 1 parte de ALUBRIL con 5 partes de agua.

Deje que ALUBRIL trabaje sobre las superficies por espacio de 5 minutos y luego enjuague con agua y seque.

PRECAUCIONES: Evite el contacto con superficies de vidrio o porcelana.

Presentación.

Envase de 25, 60 y 200 litros

Químicos para limpieza y mantenimiento.

www.quimicajerez.com

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090
ventas@quimicajerez.com

Fax: 5361-3339
Tels: 5398-3228 / 5398-3516
5398-5143 y 5397-6997